

OFSW-1 × 2 1 × 2 光开关

产品概述

OFSW-1×2 是一款 1×2 棱镜光开关, 可提供一个光纤输入, 和二个光纤输出, 之间频道转换。宽工作波长范围, 低插入损耗和快捷的开关速度, 可用网络动态配置, 网络监测和实验室应用。

OFSW-1×2 有三种操作模式:

① 人工模式:

通过界面和网络, 实时地进行通道切换, 光纤路由, 波长管理等。

② 单程或循环自动扫描:

按照设定的时序, 对通道进行单程或循环自动扫描, 如网络检测。

③ 自动模式:

自动选择符合用户设定的要求 (如功率范围) 的通道。

OFSW-1×2 有 19" 机架式和 2U 桌面式两种机箱外形, 2U 桌面式适用于实验室应用。前面板的 LCD 提供整机的工作参数和当前操作模式。RS232 接口和 RJ45 以太网接口, 用于 SNMP 和远程管理和控制。



产品特点

- ▶ 宽波长范围
- ▶ 极底的插入损耗
- ▶ 低偏振相关损耗
- ▶ 极快的开关速度
- ▶ 低通道串扰
- ▶ 用户可定义人工或自动模式
- ▶ 用户可定义告警门限、切换门限等参数
- ▶ SNMP 支持远程管理和监控
- ▶ 高稳定性、高可靠性

产品应用

- ▶ 动态配置
- ▶ 网络监测
- ▶ 测试和测量

技术指标

性能			指标			补充
			Min.	Typ.	Max.	
光学特性	工作波长范围	(nm)	1528		1620	OFSW-1×2-□-□-7
			1260		1620	OFSW-1×2-□-□-8
	插入损耗	(dB)		1.6	2.0	
	回波损耗	(dB)	55	60		
	串扰	(dB)	55	60		
	偏振相关损耗	(dB)			0.2	
	开关时间	(mS)			20	
	光纤类型		9/125			
光纤连接器		FC/UPC、FA/APC			可选 SC、LC	
通用特性	10/100M 以太网接口		RJ45			
	网络协议		SNMP			
	通信接口		RS232			
	供电	(VAC)	90		265	50/60Hz
	工作温度	(°C)	-20		65	
	储存温度	(°C)	-40		85	
	工作相对湿度	(%)	5		95	
尺寸(W)×(D)×(H)	(")	19×10×1.75			1U	
		11×14×3.5			2D	

订货信息

OFSW - 1 × 2 - □ / □ - □ - □□ - □□ - □ / □□

光泰光开关	输入口数		输出口数		输入检测数		输出检测数		工作波长(nm)		外型		连接器		电源数		供电	
	1	1□	2	2□	0	无	0	无	7	1528~1620	1U	1U 19"	FA	FA/APC	S	单电源	22	220VAC
					1	1只	2	2只	8	1260~1620	2D	2U 桌面式	FP	FC/UPC	D	双电源	11	110VAC
													SA	SA/APC	P	双电源、 热插拔	48	-48VDC
													SP	SC/UPC			42	-48VDC& 220VAC
													LA	LA/APC				
													LP	LC/UPC				